敬业 诚信 创新 双赢
物联网应用专家

Products

RFID 电动式桌面一体机产品规格书

RFID Electric All-in-one Desktop Product Specification

广州罗维尼信息科技有限公司

广州市白云区云城街萧岗花园路 10 号之一 228 创意园 G 栋 301 室
Rm 301, Bldg G, 228 Creative Park, 10-1 Xiaogang Garden Rd, Yuncheng Str, Baiyun Dist, Guangzhou,Guangdong,China
Web：www.rovinj.cn Email：sales@rovinj.cn Tel：020-26298802

一、产品简介

ROV-R302 RFID 电动式桌面一体机，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，主要应用整箱或单件收发货及校验，同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

行业应用：可集成应用于物流、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二、图片

ROV-R302 RFID 电动式桌面一体机

三、产品特点

* 支持符合 ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2 标准的电子标签；

* 支持 USB、RS232、TCPIP 等多种用户接口；

* 尺寸小巧，平板式设计，便于操作技术要求；

* 二次开发：提供 DLL 以及 Demo 程序；

四、规格参数

型号	**ROV-R302**

通信接口	RS232/TCPIP /USB
外置电源适配器	220V
尺寸大小（长*宽*高）	皮带线尺寸 2010*867*245mm　总控尺寸 320*255*245mm
外观材料	钣金喷塑
操作系统	安卓
工作电压	220V
显示屏	10.1 寸
屏幕分别率	1280*800
工作温度	-10℃ ~ +60℃
工作湿度	<95%（+25℃）
建议读取数量	30-50PCS
最大承重	30KG
空中接口协议	EPCglobal UHF Class 1 Gen2 /ISO 18000-6C、6B
工作频率范围	840MHz ~ 960MHz
输出功率	1-30dbm
输出功率精度	+/- 1db
输出功率平坦度	+/- 0.2db
重量	≥100KG
建议最佳箱规	400*400*500mm（长*宽*高）